



**3X**  
**PLUS**  
**RAPIDE**

# **PLUS VITE ÉGALE PLUS INTELLIGENT**

*avec l'EMT SmartCompression™*

**S'installe 3x plus vite qu'un accouplement à compression standard**

**Tailles commerciales 2-4**

**Longueurs 10 et 20 pi  
(3 et 6 m)**

**Modèle étanche à la pluie  
disponible sur demande**

L'EMT SmartCompression Wheatland Tube avec accouplement à compression préinstallé fait gagner du temps sur chaque chantier où des accouplements à compression sont spécifiés ou préférables. Finis les accouplements desserrés qui doivent être resserrés un par un. Avec l'EMT SmartCompression, il vous suffit de raccorder et serrer! Par ailleurs, le revêtement lisse sur le diamètre interne permet de tirer plus vite les câbles.

**Pour plus d'informations, allez sur  
[wheatland.com/smartcompression](http://wheatland.com/smartcompression)**

PROUDLY CANADIAN OWNED



**Wheatland** Tube

A ZEKELMAN COMPANY

# EMT SmartCompression™

avec accouplement à compression préinstallé



- ✓ S'installe 3x plus vite qu'un accouplement à compression standard
- ✓ L'EMT galvanisé et le raccord à placage galvanique de zinc inhibent la corrosion
- ✓ Homologué comme étanche au béton
- ✓ Modèle étanche à la pluie disponible sur demande

## POIDS ET DIMENSIONS DE L'EMT SMARTCOMPRESSION

TAILLE COMMERCIALE	DIAM. EXT.	DIAM. INT.*	ÉPAISSEUR DE PAROI	POIDS MINIMUM DE L'EMT	POIDS DE L'ACCOUPEMENT	QUANTITÉ LOT PRINCIPAL	POIDS LOT PRINCIPAL
	po	po	po	lb/pi	lb	pi	lb
2	2,197	2,067	0,065	1,400	0,480	500	723
2½	2,875	2,731	0,072	2,050	1,060	350	757
3	3,500	3,356	0,072	2,500	1,300	300	832
3½	4,000	3,834	0,083	3,250	1,540	250	891
4	4,500	4,334	0,083	3,700	1,790	250	1010

\* Pour information seulement; ne constitue pas une exigence des normes.

L'EMT SmartCompression est homologué comme conforme aux normes de sécurité UL-797 et UL-514B, et fabriqué conformément à l'ANSI® C80.3.



Pour plus d'informations, allez sur [wheatland.com/smartcompression](http://wheatland.com/smartcompression)

WEL-122023